



Koko tila hallintaan

PPControl Pro Logic -logiikkayksikkö mahdollistaa tekniikan ohjaamisen haastavimmissakin kohteissa. Modulaariseen järjestelmään valitaan liitäntäyksiköt tila- ja järjestelmäkohtaisesti. Logiikkayksikköä voi joustavasti laajentaa vastaamaan suurien ja monimutkaisten järjestelmien tarpeita.

PPControl Pro Logic -logiikkayksikön ohjaamiseen voidaan käyttää kiinteästi sijoitettavia tai langattomia Pro Interface-kosketuspaneeleita. Logiikkayksikköä voidaan hallita myös optiona saatavan Web-käyttöliittymän kautta, tai tilaan sijoitettavien painikkeiden avulla. Käyttöliittymä ja toiminnot räätälöidään aina asiakaskohtaisesti.

- 19" 2U rakkiasennettava logiikkayksikkö
 - 192 x 64 pikselin LCD-näyttö
 - sisäinen virtalähde
 - mitat 49 x 9 x 42 cm (lev. x kork. x syv.)
- Liitännät:
- 2 x RS-232 sarjaportti
 - ethernet-ohjausliitäntä



PPControl Pro - liitäntäyksiköt

Kaikki liitäntäyksiköt yhdistyvät ohjausjärjestelmään Ethernet-väylän kautta.

- | | |
|------------------|--|
| - IR | Omalla komentomuistilla varustettu kaksisuuntainen IR ohjausyksikkö, 1/4/16 ulostuloa, 1 sisääntulo |
| - Relay | Releyksikkö valojen, pistorasioiden ja verhojen ohjaamiseen, 1/4/8/16/32-kanavaiset versiot |
| - Video | Sisääntulokortti, joka mahdollistaa videoesikatselun Pro Interface-paneeleilla, 1/4-kanavaiset versiot |
| - RS-232 | Liitäntäyksikkö RS-232 ohjauksella varustettujen laitteiden ohjaamiseen, 1/2/4-porttiset versiot |
| - DMX | Ulostuloyksikkö DMX-väyläiseen valo-ohjaukseen, 1 sisään tai ulostulo |
| - 0-10V | Ulostuloyksikkö analogisten himmentimien ja loistevalaisimien ohjaukseen |
| - DALI | Ulostuloyksikkö DALI-väyläiseen valo-ohjaukseen, 2 väylää |
| - Contact | Liitäntäyksikkö kytkintiedon välittämiseen ohjausjärjestelmään, 4 tuloa |
| - EIB/KNX | Liitäntä EIB/KNX-kiinteistöautomaatioväylään |