

Koko tila yhdellä ohjaimella

PPControl Pro Compact -ohjausjärjestelmä mahdollistaa nykyaikaisen esitystilan hallinnan. Liitäntäyksiköt valitaan tila- ja järjestelmäkohtaisesti ja niiden avulla ohjausjärjestelmä ohjaa AV-tekniikkaa ja esimerkiksi valaistusta, valkokankaita sekä ilmanvaihtoa.

PPcontrol Pro Compact -ohjausjärjestelmässä on yksi kiinteä kosketuspaneeli. Käyttöliittymä ja toiminnot räätälöidään aina asiakaskohtaisesti. Optiona saatavat lisäkielet mahdollistavat järjestelmän käyttämisen usealla kielellä.

- 15" kosketuspaneeli
- 19" 2U rakkiasennettava logiikkayksikkö
- sisäinen virtalähde
- mitat 49 x 9 x 42 cm (lev. x kork. x syv.)
- Liitännät:
- 2 x RS-232 sarjaportti
- ethernet-ohjausliitäntä
- 4-kanavainen esikatselu (komposiittivideo)



PPControl Pro - liitäntäyksiköt

Kaikki liitäntäyksiköt yhdistyvät ohjausjärjestelmään Ethernet-väylän kautta.

- **IR** Omalla komentomuistilla varustettu kaksisuuntainen IR ohjausyksikkö, 1/4/16 ulostuloa, 1 sisääntulo
- **Relay** Releyksikkö valojen, pistorasioiden ja verhojen ohjaamiseen, 1/4/8/16/32-kanavaiset versiot
- **RS-232** Liitäntäyksikkö RS-232 ohjauksella varustettujen laitteiden ohjaamiseen, 1/2/4-porttiset versiot
- **DMX** Ulostuloyksikkö DMX-väyläiseen valo-ohjaukseen, 1 sisään tai ulostulo
- **0-10V** Ulostuloyksikkö analogisten himmentimien ja loistevalaisimien ohjaukseen
- **DALI** Ulostuloyksikkö DALI-väyläiseen valo-ohjaukseen, 2 väylää
- **Contact** Liitäntäyksikkö kytkintiedon välittämiseen ohjausjärjestelmään, 4 tuloa
- **EIB/KNX** Liitäntä EIB/KNX-kiinteistöautomaatioväylään